

Accessoires HP optionnels IDROBASE

Kit flexible HP canalisation type KW M 20 m NHP ANNOVI PRO (gicleur rotatif)

Ref. 176346-KIT



Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils.

Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets rotatifs pour effectuer un récurage complet des parois des canalisations.

- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords KW M
- Flexible équipé avec raccord M type KW
- Gicleur furet G 1/4 F avec 3 jets arrière en rotation sur axe un démontable

Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	270
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	0.6
Calibrage gicleur HP		0.6
Angle gicleur HP	Degré (°)	0
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1000
Type de matière		Caoutchouc + Acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	40
Longueur de flexible HP	Mètres (M)	20
Raccord entrée HP (type-diamètre)		Type KW M
Poids	Kilogrammes (Kg)	5